

Fichier de configuration directadmin.conf

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

Vous pouvez éditer le fichier directadmin.conf avec nano

```
sudo nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

Redémarrer DirectAdmin après avoir modifier le fichier

```
sudo systemctl restart directadmin
```

Valeurs

letsencrypt_disable_renew_after_renew_failure

Désactive le renouvellement automatique d'un certificat SSL Let's Encrypt si le renouvellement pour une domaine a échoué après le nombre de fois défini dans la variable letsencrypt_renewal_failure_notice_after_attempt

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

letsencrypt_renewal_failure_notice_after_attempt

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

Valeur: 0-999999

reseller_can_set_email_limit

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

From: <https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**



Permanent link:

https://wiki.proletaire.net/directadmin/directadmin_conf_default?rev=1587222479

Last update: **2020/04/18 15:07**