

Mode "root"

L'utilisateur root est l'administrateur ultime de votre serveur. Il est recommandé de ne pas ce connecter via la console SSH avec l'utilisateur root et d'utiliser la commande **sudo su** ou **sudo** avec votre compte administrateur pour exécuter des commandes en tant que root.

Passer une commande avec sudo

C'est la méthode la plus sécuritaire. Vous pouvez exécuter une commande en tant que root depuis votre compte administrateur avec la commande **sudo**

Il vous suffit d'ajouter sudo avant votre commande et de confirmer votre mot de passe. Dans notre image, la commande est *yum update* et nous ajoutons *sudo* devant celle-ci pour l'exécuter.

```
[imhotep@directadmin-central ~]$ sudo yum update
```

Mode root de manière permanente



Passer en mode root de manière permanente peut être **EXTRÊMEMENT DANGEREUX** en cas d'erreur de commande et peut affecter tout votre serveur. **À utiliser avec double précaution**

Vous pouvez passer directement via votre compte administrateur au compte root de manière permanente en utilisant la commande **sudo su** à partir de la console. Il vous faudra confirmer votre mot de passe.

```
[imhotep@directadmin-central ~]$ sudo su
[sudo] password for imhotep:
[root@directadmin-central imhotep]#
```

From:
<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:
[https://wiki.proletaire.net/linux mode_root?rev=1586623882](https://wiki.proletaire.net/linux	mode_root?rev=1586623882)

Last update: **2020/04/11 16:51**

